

Menge	Bezeichnung	Preis
1 Stk	Röntgenerators Siemens POLYDOROS IT 55 mit Belichtungsautomatik IONTOMAT Leistung: 55 kW / Aufnahmespannung: 40 kV bis 150 kV Belichtungsautomatik: Iontomat Kürzeste Schaltzeit: 1 ms mAs-Bereich: 0,5 - 600 mAs	
1 Stk	Basisschrank für Generator Polydoros IT 55	
1 Stk	Plus Paket für Generator Polydoros IT 55	
1 Stk	Röntgenstrahler SIEMENS Ray 14 S	
1 Stk	Bedienteil Standard mit Membrantasten Siemens	
1 Stk	Organautomatik zur Standard Bedienkonsole - Siemens	
1 Stk	Deckenstativ 3D Top ACSS motorisch Siemens frei im Raum verfahrbares Röhrensystem Deckenstativ-Höhennachlauf u. autom. Fokus-Film-Anpassung bei Buckytisch-Aufnahmen vertikaler Teleskopbereich: 1500 mm Verschiebebereich: längs 354 cm, quer 222 cm Vertikalhub manuell: 150 cm Strahlerdrehung: um Vertikalachse +154°, -182°; Rastung alle 90° um Horizontalachse ± 120°; Rastung 0°; ± 90° Laufwagen 3D Top: 3D Top mit 3m Länge Längslaufschienen 3D-Top einschließlich: Röntgenröhre SV 150/30/50C - 100 / 48 02 729 Halterung für Röntgenröhre Tiefenblende Collimator AL 01 motorisch Hochspannungs- und Statorkabel	
1 Stk	Röntgenaufnahmesystem TC - 01 Manual - Siemens für Aufnahmen am liegenden und sitzenden Patienten mit einem bodenmontierten BUCKY-TISCH RAD TC 01 ACSS	
1 Stk	Röntgenaufnahmesystem RAD - WS 02 - Siemens vertikal verfahrbar und kippbar	

78.211,00 €

Optionen auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Ferrex GmbH. Bei Auftragserteilung sind 50 % der Summe fällig; die weiteren 50 % nach erfolgter Lieferung.

Die Preise verstehen sich ferner inkl. Baubesprechung, Installation (bauseitige Voraussetzungen müssen erfüllt sein) und Einweisung sowie Abnahmeprüfung !