

MEDICAL PRINT

DIGITALER FARBDRUCKER FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

DER KLEINSTE A4-SUBLIMATIONSDRUCKER DER WELT!

SONY UP-DR80MD



Der **Sony UP-DR80MD** überzeugt durch ein kompaktes Design und eine hohe Ausdrucksgeschwindigkeit. Er liefert hochwertige Bilder in fotografischer Qualität bei gleich bleibenden Verbrauchskosten!

Durch das Sony Laminationsverfahren wird die Oberfläche des Ausdrucks automatisch beschichtet und macht das Bild dadurch unempfindlich gegen äußere Einflüsse wie Licht, Wärme, Feuchtigkeit oder Fingerabdrücke.

In Verbindung mit richtiger Lagerung wird durch dieses Verfahren der Ausdruck über lange Zeit beständiger. Der **UP-DR80MD** bedruckt zwei verschiedene Papiergrößen: A4 (30 x 21cm) und das amerikanische Letter-Format (28 x 22cm).

Ab 1.599,- € zzgl. MwSt.!*

* zzgl. Lieferung und Installation

- ✓ Der **UP-DR80MD** überzeugt durch sein modernes Design und passt hervorragend in medizinische Umgebungen. Seine glatte, weiße Oberfläche lässt sich einfach reinigen.
- ✓ Durch das kompakte Design (ca. 317(W) x 207(H) x 425(D) mm) passt der **UP-DR80MD** auf medizinische Rollwagen und kann bei geringem Platzangebot mühelos in Systeme zur medizinischen Dokumentation eingebunden werden.
- ✓ Bedienung über die Gerätevorderseite: der Frontlademechanismus ermöglicht einen schnellen Wechsel des Farbbands und das Nachladen von Papier. Dadurch eignet sich der **UP-DR80MD** auch für den Einbau in Gehäuse, die nur von vorne bedient werden können.



Papierrollen Sony UPC-R80MD für je 50 Drucke und 2 Farbbänder für je 50 Drucke: 139,- € zzgl. MwSt.!

TECHNISCHE DATEN:



- Drucktechnologie: Farbsublimationsdruck
- Auflösung: 301 dpi
- Farbabstufung: 8 Bit (256 Stufen) für Gelb, Magenta und Cyan
- Effektive Druckpixel: 3400 x 2392 Bildpunkte (A4-Format)
3192 x 2464 (Letter-Format)
- Druckbereich: 287 x 202 (A4-Format); 269 x 208mm (Letter-Format)
- Druckgeschwindigkeit: Ca. 76 Sek (A4-Format) / Ca. 72 Sek (Letter-Format)
- Schnittstelle: Hi-Speed USB (USB 2.0)
- Papierfachkapazität: 50 Blatt
- Betriebsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Eingangsspannung: 3,4 bis 1,4 A
- Abmessungen: Ca. 317(W) x 207(H) x 425(D) mm
- Gewicht: Ca. 11,5 kg
- Sicherheitsnormen: Sicherheit: EN60950-1, EN60601-1, EMC: EN55022 ClassB, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60601-1-2, EN50371

FERREX GmbH

Lindhorststr. 193 - D 46242 Bottrop - Tel. 02041-47503-13 - Fax 02041-47503-21

www.ferrex-gmbh.de

www.pss-gruppe.de

www.dicom-printing.de

